



CIE-1

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 2.5 LBS

CARACTERÍSTICAS

- Los Extintores fabricados por BUCKEYE FIRE EQUIPMENT de Polvo Químico Múltiple son excelentes para combatir **fuegos de clase A, clase B, y clase C.**
- La válvula, boquilla y manubrios son fabricado en aluminio adonizado para darle resistencia a la corrosión.
- El manómetro reforzado permite ver la lectura de presión del gas expelente.
- El cuerpo del cilindro es cubierto con una capa de pintura epóxica al horno para mayor duración a la intemperie.
- Fácil de operar y es recargable.
- El frente de la unidad cuenta con la información de instalación, uso y mantenimiento en español, inglés y francés.

USOS COMUNES

Oficinas, cocinas residenciales, garajes, transporte público, lanchas, montacargas, remolques talleres de mecánica y pintura, entre otros.

IMPORTANTE

Instale el extintor en un lugar visible y accesible con el soporte que trae en su caja, "NO" pruebe el extintor , ni rompa el precinto de la válvula. No se recomienda el uso de este extintor en áreas en donde hay equipos electrónicos o computadoras.



INCLUIDO



DATOS TÉCNICOS

MODELO	2.5SA-ABC (13315)
P/No	06-003BU
AGENTE	Mono amonio fosfato base
CAPACIDAD DE AGENTE	2.5 lb. (1.13 Kg)
CLASIFICACIÓN U/L	1-A:10-B:C
PRESIÓN OPERATIVA	100 psi (689 kPa)
GAS EXPELENTE	Nitrógeno
RANGO DE TEMPERATURA	-65° a 120°F (-54° a 49°C)
RANGO DE DESCARGA	12-18 Pies (3.7-5.5 m)
TIEMPO DE DESCARGA	9 seg
SOPORTE INCLUIDO	Vehicular—Marino
PESO COMPLETO	5.5 lb (2.5 Kg)
ALTURA	14.75 in (37.5 cm)
ANCHO	4.87 in (12.4 cm)
DIÁMETRO	3.37 in (8.6 cm)