

EVB-2

BLOWER 12" AXIAL AC COMPACT CANISTER & DUCTING 15 FT

Ventilador (Blower) compaxial de alta potencia, diseñado para uso y almacenamiento sencillo sin sacrificar nivel de flujo. Disponible únicamente con ventilador o unidad complete con ducto de 15' (4.57m) o 25' (7.62m) y porta-ducto para almacenamiento. Portaducto se adapta a ambos extremos, ya sea para ventilación o extracción. Certificado por CSA (C22.2 No.113).

ALLEGRO®
INDUSTRIES



DIMENSIONES DEL BLOWER

Largo pulg. (cm)	Ancho (cm)	Alto In. (cm)	Peso Lb. (Kg)
27" (68.5 cm)	16" (40.6 cm)	17" (43.1 cm)	43 lb (19.5 kg)

RANGOS DE FLUJO

Aire Libre CFM (m³/hr)	Un codo de 90° CFM (m³/hr)	Dos codos de 90° CFM (m³/hr)
1842 (3129.57)	1004 (1705.8)	933 (1585.17)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN

- Armazón de ventilador y porta-ducto de polietileno.
- Ligero, anti-corrosivo, resistente a químicas y rayos UV.
- Manija integrada a armazón y porta-ducto.
- Rejilla de acero con revestimiento de pintura en polvo.
- Cuatro (4) patas de goma.
- Color anaranjado.

ABANICO

- Seis aspas de polipropileno.

DUCTO

- Retractable, diseño no colapsable.
- Material de vinilo y polyester con recubrimiento de PVC.
- Color amarillo con tira negra y correa de sujeción de nylon integrada.
- Alambre helix (helicoidal) de acero.

MOTOR

- **HP:** 1 HP
- **Potencia Completa:** 3200 RPM a 120 Volt, 60 Hz
- **Certificación:** Listado por UL, Certificado por CSA, Certificado CE.
- **Voltaje:** 115V o 230V AC, 50 o 60Hz, Monofásico
- **RPM:** 3400, a 120 Voltios, 60 Hz
- **Amperaje:** 11A-5.5A (60 Hz), 10A-5A (50 Hz)
- **Switch:** Integrado. Enciende/Apaga
- **Cable:** 13' (3.96m) AWG
- **Conexión:** NEMA 5-15P 125V. Integrado.

ALLEGRO[®]
INDUSTRIES

