

EVB-3

BLOWER 8" AXIAL AC COMPACT CANISTER & DUCTING 15 FT

Alto caudal de un ventilador estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseño compacto con material anti-corrosivo de polietileno (PE) para uso ligero, resistente, y almacenamiento práctico.



DIMENSIONES DEL VENTILADOR

Estilo	No. de Parte	Longitud (cm.)	Amplitud (cm.)	Altura (cm.)	Peso (Kg.)
Ventilador únicamente	9533	13" (33.0)	13" (33.0)	13.5" (34.3)	17 lb. (7.7)
Ventilador con ducto de 15' (4.5 m) y porta-ducto	9533-15	26" (66.0)	13.5" (34.3)	14.5" (36.8)	25 lb. (11.3)

RANGOS DE FLUJO

Aire Libre- CFM (m³/h)	Un codo de 90°	Dos codos de 90°
831 (1411.8)	709 (1204.6)	586 (995.6)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN

- Armazón de Polietileno.
- Doble reborde para entrada o salida de ducto o contenedor opcional.
- Abanico con 9 aspas de polipropileno.
- Rejilla de acero con revestimiento de pintura en polvo. Negro.
- Manija implementada a bastidor y contenedor de ducto (opcional).
- Cuenta con Cuatro (4) patas de goma.
- Color anaranjado.

MOTOR

- **HP:** 1/3 HP 115V CA / 60 Hz, Monofásico. Certificado por CSA (C22.2 No. 113)
- **Potencia Completa:** 3200 RPM a 120 Volt, 60 Hz
- **Corriente Necesaria:** 3.6A
- **Condensador:** 7.5 MFD 370V CA
- **Abanico:** 9 Aspas reforzadas con fibra de vidrio y Polipropileno (PPG). Centro de aluminio.
- **Cordón:** 10' (3.05m) AWG, SJOOW, 300V en neopreno para uso mediano.
- **Switch:** Integrado. Enciende/Apaga.
- **Conexión:** NEMA 5-15P 125V. Integrado.

ALLEGRO[®]
INDUSTRIES



El soplador COM-PAX-IAL puede conectarse al cartucho en dos posiciones para proporcionar (A) extracción o (B) ventilación.