



PATOR-I

TAPONES DE SILICÓN REUSABLES CON CORDÓN

Tapones de silicona de triple falange para una protección efectiva contra el daño auditivo al reducir en gran medida el ruido ambiental. Amarillo de alta visibilidad con una forma que se adapta suavemente al canal auditivo, la silicona extra suave está clasificada para un nivel de **protección de NRR 26 dB**. Venta por unidad o en caja completa de 100 uds.

CARACTERÍSTICAS

- Cordón que ayuda a prevenir la pérdida.
- Ambientalmente amigable, 100% silicona.
- Fabricado a través de vulcanización, no moldeado por inyección para la máxima flexibilidad.
- Empaquetado 1 par por estuche personal (incluye el cordón).
- Silicona extra suave y liviana sella el canal auditivo sin presión.
- La forma de triple falange con asa firme proporciona un ajuste cómodo y fácil de insertar al tiempo que se ajusta al canal auditivo.
- Colores: tapón amarillo, cordón azul.

RECOMENDACIONES DE USO

- Construcción
- Automotriz
- Pintura
- Gestión de Residuos
- Tripulaciones de Aeropuerto
- Transporte
- Manufactura
- Utilidades

NORMATIVAS

- ANSI S3.19-1974
 - Rango NRR: 26 dB
- EN 352-2:2002
 - Rango SNR: 32 dB



DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO EN 352-2:2002

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN DE SONIDO (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.4	41.2	43.0
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
PROTECCIÓN ASUMIDA (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
SNR = 32 dB H = 32 dB M = 29 dB L = 28 dB							

DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO ANSI S3.19-1974

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
ATENUACIÓN MEDIA (dB)	33.5	30.9	36.2	34.1	36.3	41.1	40.3	41.1	45.1	26 dB
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (dB)	5.3	5.4	4.9	4.7	2.8	4.1	4.7	5.0	2.4	