



PCCACC-3

FRENO DE CUERDA CON ESLINGA DE 3FT Y SHOCK ABSORBER

DESCRIPCIÓN

Freno de cuerda con eslinga de 3 pies y *Shock Absorber* (absorbedor de energía) ViewPack®.

CARACTERÍSTICAS

- El diseño con bisagras permite la instalación del usuario en cualquier punto de la línea de vida.
- La movilidad de seguimiento sigue al usuario que asciende y desciende con un mínimo esfuerzo.
- El *Shock Absorber* (absorbedor de energía) cuenta con una cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección.
- Para uso con líneas salvavidas de cuerda sintética de 5/8" (16 mm) de diámetro.
- Incluye arrestador de cuerda de acero para conexión de línea de vida y gancho de seguridad para fijación del arnés; 5,000 lb mín.
- Conector de acero; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática:** 5,000 lb min.
- **Distancia máxima de detención:** 48"
- **Fuerza de detención promedio:** 900 lb
- **Fuerza máxima de detención:** 1800 lb
- **Capacidad de usuario de OSHA de:** 130 a 310 lb máximo.

CERTIFICACIÓN

- OSHA 1926.502 y 1910.66

FALLTECH®



OSHA®
Occupational Safety
and Health Administration