



PCCKALV-1

KIT ARNÉS 3D + LÍNEA DE VIDA CON SHOCK ABSORBER Y GANCHO

DESCRIPCIÓN

Arnés contra caída de 3 argollas + línea de vida integrada con *Shock Absorber*. Cuenta con ajustes en piernas, pecho y hombros para distribuir uniformemente la carga de impacto y reducir el riesgo de lesiones.

BANDA DE NYLON

- Resistencia a fuerza tensora de 7,000 lbs (31 kN).
- Normas aplicadas: **ANSI Z359.1, OSHA, CSA.**

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

- Fuerza mínima de apertura: 450 lbs (2 kN).
- Máxima fuerza de impacto: 900 lbs (4 kN).
- Máxima distancia de apertura: 42 in (1.1 m).
- Normas aplicadas: **ANSI Z359.1, OSHA, CSA.**

GANCHOS 2 1/4" DOBLE SEGURO

- Terminación de zinc platinado.
- Apertura de puerta: 2 1/4 in.
- Resistencia de carga en puerta: 3600 lbs (16 kN).
- Resistencia de carga vertical al 100%: 3600 lbs (16 kN).
- Fuerza tensora total: 5,000 lbs (22 kN).

ARNÉS

- Argolla en espalda anticaídas.
- 2 argollas en caderas para posicionamiento.
- Banda sub-pélvica ajustable.
- 5 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho.
- Anillo D ajustable.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Indicador de caída.
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Colores anaranjado y negro, haciendo sencilla su inspección
- Herraje de acero galvanizado a prueba de salinidad y corrosión.

SKÖLD
WE KEEP YOU SAFE



ASCENSO Y
DESCENSO



SISTEMA
ANTICAÍDA



POSICIONA-
MIENTO



**RESISTENCIA
MÁXIMA 140 KG**
(120kg individuo +
20kg herramientas)

CERTIFICACIONES

- ANSI Z359.1 2014
- ASTM F887 y A10.14
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.10-06