



PCCLV-1

LÍNEA DE VIDA DOBLE TIPO Y

DESCRIPCIÓN

Línea de vida confeccionada de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, está diseñada para posicionamiento o restricción de movimientos. Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente al largo de la línea de vida. Este elemento está ensayado para detener una caída libre.

CARACTERÍSTICAS

- Mosquetón Standard : Apertura de 21mm., certificado según norma **ANSI Z359.12-2009**.
- Resistencia de 3,600 lbs en puerta.
- Mosquetón Escala : Apertura de 21/2, certificado según norma **ANSI Z359.12-2009**.
- Resistencia de 3,600 lbs en puerta.
- Longitud máxima : 1,80 mts.
- Cinta: Poliéster alta tenacidad, 28mm.
- Costuras: Computarizadas y de seguridad de 7 puntos.
- Hilos: Poliamida alta resistencia.

RECOMENDACIONES DE USO

- Trabajos en altura.
- Construcción y trabajos generales de mantenimiento con riesgo de caída.

NORMATIVA ANSI Z359.12-2009

**STEELPRO
SAFETY®**



**NORMATIVA
ANSI Z359.12-2009**