



PCCLV-10

LÍNEA DE VIDA DE ABSORCIÓN CON CABLE RECUBIERTO VIEWPACK® DE 6 FT

DESCRIPCIÓN

Línea de vida de absorción de energía (*shock absorber*) con cable recubierto ViewPack® de 6 pies (1.83), de un solo brazo con conectores de acero.

CARACTERÍSTICAS

- Construido con un resistente cable de acero galvanizado recubierto de vinilo de 1/4"
- Ideal para entornos duros y abrasivos.
- El absorbedor de energía (*shock absorber*) cuenta con una cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección.
- La cubierta ViewPack® también cuenta con protección de etiqueta WrapPack.
- Incluye gancho a presión de acero de aleación para fijación de arnés y gancho de varilla de refuerzo para conexión de anclaje.
- Puerta con capacidad de carga transversal con característica de gancho de varilla de refuerzo.

MATERIALES

- **Cable** de acero galvanizado recubierto; resistencia estática mínima de 5000 lb
- **Absorbedor de energía** de poliéster desgarrable.
- **Conectores** de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática** 5,000 lb min.
- **Cordón ANSI Clase 6'** caída libre
- **Distancia máxima de detención:** 48"
- **Fuerza de detención promedio** 900 lb
- **Fuerza máxima de detención:** 1800 lb
- **Capacidad de usuario ANSI** de 130 a 310 lb máx.
- **Capacidad de usuario de OSHA** de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH®



CERTIFICACIONES

ANSI Z359.13-2013
OSHA 1926.502 y 1910.66

