



PCCLV-2

LÍNEA DE VIDA AJUSTABLE DE 4 A 6 FT

DESCRIPCIÓN

Línea de vida ajustable ViewPack® de un brazo, fabricado con correas de poliéster de doble capa con recubrimiento resistente a la abrasión. Su longitud es ajustable de 4 a 6 pies para espacios con altura restringida. Incluye un absorbedor de energía con cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección y protección de etiqueta WrapPack, además de ganchos a presión de acero de aleación para fijación al arnés y al punto de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

- Construido con correas de poliéster de doble capa revestidas para mayor resistencia y resistencia a la abrasión.
- Ajustable de 4' a 6' para aplicaciones donde existen espacios libres de caída restringidos.
- El absorbedor de energía cuenta con una cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección.
- La cubierta ViewPack® también cuenta con protección de etiqueta WrapPack.
- Incluye ganchos a presión de acero de aleación para fijación del arnés y conexión de anclaje.
- **Materiales:**
 - Cinta de poliéster; resistencia estática mínima de 5000 lb
 - Absorbedor de energía de poliéster desgarrable.
 - Conectores de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb
 - Hebilla de acero de aleación chapada; resistencia estática mínima de 3375 lb
- **Especificaciones de Rendimiento:**
 - Resistencia estática 5,000 lb min.
 - Cordón ANSI Clase 6' caída libre
 - Distancia máxima de detención: 48"
 - Fuerza de detención promedio 900 lb
 - Fuerza máxima de detención: 1800 lb
 - Capacidad de usuario ANSI de 130 a 310 lb máx.
 - Capacidad de usuario de OSHA de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH®



CERTIFICACIONES ANSI Z359.13-2013
OSHA 1926.502 y 1910.66