



PCCLV-3

LÍNEA DOBLE TIPO Y CON SHOCK ABSORBER

DESCRIPCIÓN

Línea de vida (eslinga) doble para detención de caídas Expert Line con amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente termo-contráible para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos de seguridad de doble seguro, reduciendo hasta en un 70% el valor de la fuerza de detención ante una accidental caída libre.

CARACTERÍSTICAS

- **Línea de vida** de doble terminal con longitud de 1.80 m, fabricada en cinta poliéster de 25 mm y resistencia 5000 lb.
- **Cinta** Plana 25 mm: Ruptura 2720/3105 kgf (Req. Min.: 2268 kgf).
- **Amortiguador de impacto** (Shock Absorber) de 1.20 m de elongación (longitud de la línea 1.80 m + longitud del absorbedor activado = 3 m) en poliéster de 45 mm.
- **Cinta Seguridad** 45 mm: Ruptura 2720/3105 kgf (Req. Min.: 2268 kgf).
- **Ganchos de conexión** (estructureros) con apertura de 2 ¼" en acero forjado (Norma ANSI Z359.12-2009).
- **Gancho de conexión con apertura** de ¾" a argolla dorsal de arnés.
- **Ganchos Hard**: Sin deformación 4500 kgf (Req. Min.: 2268 kgf).
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 lb) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3600 lb.

RECOMENDACIONES DE USO

- Trabajos en altura.
- Construcción y trabajos generales de mantenimiento con riesgo de caída.

STEELPRO
SAFETY®



CERTIFICACIONES

- OSHA 1926 Subparte M | OSHA 1910.140
- ANSI/ASSE Z 359.13-2013 | ANSI/ASSE A10.32-2012