



PCCLV-5

# LÍNEA DE VIDA SHOCK ABSORBER

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El amortiguador está alojado dentro de una cubierta de material sintético termo-contráible y transparente, lo que facilita su inspección visual. Está equipado con un mosquetón simple de doble cierre de seguridad en un extremo y un cabo de vida (estrobo) integrado en cinta plana de 25 mm con mosquetón simple de doble cierre de seguridad en el otro extremo. Su longitud máxima es de 1,80 metros.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de la cinta: cinta plana bicolor de 45 mm de poliéster.
- Carga de ruptura de la cinta plana de 45 mm: 2.720/3.105 kgf (mínimo requerido: 2.268 kgf).
- Carga de ruptura de la cinta plana de 25 mm: 2.720/3.105 kgf (mínimo requerido: 2.268 kgf).
- Carga sin deformación del mosquetón simple: 3.800 kgf (mínimo requerido: 2.268 kgf).

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

- ANSI/ASSP Z359.3-2019

## ADVERTENCIA

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5000 lbs / 2270 kg / 22 kN.
- Siempre utilice el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Un componente de unión que impida una caída libre superior a 1,80 m.

STEELPRO  
SAFETY®

