



PCCLV-2

LÍNEA DE VIDA DOBLE GANCHO 6 FT

DESCRIPCIÓN

Línea de vida ViewPack® de 6 pies (1,8 m), de doble gancho, fabricado con tejido de poliéster resistente de 1". Cuenta con absorbedor de energía con cubierta ViewPack® con ventana de inspección y protección de etiqueta *WrapPack*. Incluye gancho a presión de acero de aleación para fijación al arnés y gancho reforzado en la compuerta con resistencia a carga transversal para conexión de anclaje. Diseño de doble pata para amarre al 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de tejido de poliéster resistente de 1" en todas partes
- El absorbedor de energía cuenta con una cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección.
- La cubierta ViewPack® también cuenta con protección de etiqueta *WrapPack*.
- Incluye gancho a presión de acero de aleación para fijación de arnés y gancho reforzado en la compuerta con resistencia a carga transversal para conexiones de anclaje.
- El diseño de doble pata facilita el amarre al 100 %
- **Materiales:**
 - **Cinta de poliéster;** resistencia estática mínima de 5000 lb
 - **Absorbedor de energía** de poliéster desgarrable.
 - **Conectores** de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb
- **Especificaciones de Rendimiento:**
 - **Resistencia estática** 5,000 lb min.
 - **Cordón ANSI Clase 6'** caída libre
 - **Distancia máxima de detención:** 48"
 - **Fuerza de detención promedio** 900 lb
 - **Fuerza máxima de detención:** 1800 lb
 - **Capacidad de usuario ANSI** de 130 a 310 lb máx.
 - **Capacidad de usuario de OSHA** de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH®



CERTIFICACIONES

ANSI Z359.13-2013
OSHA 1926.502 y 1910.66
CSA Z259.11-2017

