



PCCLV-7

LÍNEA DE VIDA ARC FLASH CHOKE LOOP 6 FT

DESCRIPCIÓN

Línea de vida de absorción de energía de arco eléctrico de 6 pies (1,8 m), de un solo brazo, con lazo de estrangulación y gancho de seguridad de acero. Está fabricado con cinta de Kevlar® en toda su extensión e incluye un absorbedor de energía flexible tipo *Soft Pack* con cubierta de Nomex®. La fijación dorsal mediante bucle de estrangulamiento ayuda a reducir la conductividad eléctrica. Además, cuenta con un gancho a presión de acero de aleación para conexión al punto de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Cinta de Kevlar®.
- Incluye absorbedor de energía *Soft Pack* flexible con cubierta Nomex®.
- La fijación dorsal del bucle de estrangulamiento reduce la conductividad eléctrica.
- Incluye gancho a presión de acero de aleación para conexión de anclaje.

MATERIAL

- **Correa Kevlar®**; resistencia estática mínima de 5000 lb.
- **Absorbedor de energía** de poliéster desgarrable.
- **Conector** de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
- **Cinta de Kevlar®** con bucle de estrangulamiento; resistencia estática mínima de 5000 lb.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- Resistencia estática 5,000 lb min.
- Cordón ANSI Clase 6' caída libre
- Distancia máxima de detención: 48"
- Fuerza de detención promedio 900 lb
- Fuerza máxima de detención: 1800 lb
- Capacidad de usuario ANSI de 130 a 310 lb máx.
- Capacidad de usuario de OSHA de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH®



CERTIFICACIONES ASTM F887, ANSI
Z359.13-2013, OSHA 1926.502 y 1910.66