



PCCLV-8

LÍNEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 6 PIES *WELDTECH NOMEX*

DESCRIPCIÓN

Línea de vida con absorbedor de energía **WeldTech® Nomex®** de 6 pies, de una sola línea con conectores de acero.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de perfil bajo que combina cinta tubular interna de poliéster con cubierta tubular de Nomex®.
- Absorbedor de energía interno a lo largo de toda la longitud y con indicador visual de caída.
- La cubierta de Nomex® ofrece excelente resistencia a quemaduras y salpicaduras.
- Incluye gancho de cierre de acero aleado para sujeción al arnés y gancho tipo "rebar" (barra de refuerzo) para conexión al punto de anclaje.
- Los ganchos tipo rebar cuentan con compuertas calificadas para cargas transversales.
- Cumple con las regulaciones **OSHA 1926.502 y 1910.66**

MATERIALES

- **Cinta:** Poliéster; resistencia estática mínima de 5,000 lb (2,268 kg).
- **Absorbedor de energía:** Poliéster tipo "tear-away" (desgarre).
- **Cubierta de la línea:** Nomex® tubular.
- **Conectores:** Acero aleado con recubrimiento; resistencia estática mín. de 5,000 lb y resistencia de compuerta de 3,600 lb (1,633kg).

RENDIMIENTO

- Fuerza de detención promedio: 900 lb (408 kg)
- Distancia máxima de detención: 48 pulgadas (1.22 m)
- Fuerza máxima de detención: 1,800 lb (816 kg)
- Capacidad de usuario según OSHA: De 130 a 310 lb (59-140 kg)

FALLTECH®



OSHA®
Occupational Safety
and Health Administration