



PCCLV-9

LÍNEA DE VIDA PARA ARCO ELÉCTRICO DE 6 PIES - DOBLE LÍNEA CON CONECTORES DE ACERO

Línea de vida con absorbedor de energía para arco eléctrico de 6 pies, con doble línea con conectores de acero.

CARACTERÍSTICAS

- Las líneas son fabricadas completamente en cinta de Kevlar®, resistente al calor y a cortes.
- Incluye un absorbente de energía tipo "Soft Pack" flexible, cubierto con Nomex® para mayor protección contra el calor.
- Incorpora un gancho de cierre automático de acero aleado para conexión al arnés.
- Ganchos tipo rebar para conexión al punto de anclaje.
- Diseño de doble línea que permite conexión continua (100% *tie-off*), mejorando la seguridad en traslados.
- Los ganchos rebar cuentan con compuertas clasificadas para carga transversal, brindando mayor resistencia.

MATERIALES

- **Cinta:** Kevlar®; resistencia estática mínima de 5,000 lb (libras).
- **Absorbedor de energía:** Poliéster diseño rasgable (*tear-away*).
- **Conectores:** Acero aleado con recubrimiento; resistencia estática mínima de 5,000 lb, resistencia mínima de compuerta de 3,600 lb.
- **Lazo de estrangulamiento (Choke-loop):** Cinta de Kevlar® con resistencia estática mínima de 5,000 lb.

RENDIMIENTO

- **Resistencia Estática:** Mínimo 5,000 lb.
- **Clasificación ANSI para Eslingas:** Caída libre de 6 pies (1.83 m).
- **Distancia Máxima de Detención:** 48 pulgadas (1.22 m).
- **Fuerza Promedio de Detención:** 900 lb.
- **Fuerza Máxima de Detención:** 1,800 lb.
- **Capacidad del Usuario ANSI:** De 130 - 310 lb (59 - 140 kg) máx.
- **Capacidad del Usuario OSHA:** De 130 a 310 lb (59 - 140 kg) máx.

CUMPLE CON LAS NORMAS

- ASTM: F887
- ANSI: Z359.13-2013
- OSHA: 1926.502 y 1910.66

FALLTECH®



ARCO ELÉCTRICO

