



PCCLVR-1

# LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL 6 FT CON MOSQUETÓN

## DESCRIPCIÓN

Retráctil personal DuraTech® Clase 1 de 6 pies con gancho de acero y mosquetón de conexión dorsal de acero. Incluye absorbedor de energía ViewPack®, línea fabricada en cinta Dyneema® resistente a la abrasión. Carcasa de nylon de alto impacto. Con ojo giratorio (swivel eye) que evita torsiones.

## CARACTERÍSTICAS

- Incluye mosquetón de conexión dorsal de acero.
- Cuenta con trinquetes de bloqueo internos y un amortiguador de energía externo ViewPack® para una desaceleración uniforme.
- Fabricado en Cinta Dyneema® de larga duración resistente a la abrasión.
- La carcasa de nylon proporciona resistencia al impacto.
- El ojo giratorio de acero ayuda a evitar que la línea de vida se tuerza y proporciona un funcionamiento suave.
- Conector de anclaje de gancho a presión de acero.
- Puede anclarse hasta 5 pies por debajo del anillo en D dorsal sin peligros en los bordes para usuarios que pesen hasta 310 lb como máximo.
- **Cinta** mezcla Dyneema®/poliéster; 5000 lb mín.
- **Absorbedor de energía** de poliéster desgarrable.
- **Conector de anclaje** de acero; resistencia estática mín. de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb

## ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- Resistencia estática 3600 lb mín.
- ANSI SRL Clase/Tipo Clase 1 Retráctil
- Fuerza de detención promedio 900 lb
- Fuerza máxima de detención: 1800 lb
- Distancia máxima de detención: 42"
- Capacidad de usuario ANSI de 130 a 310 lb máx.
- Capacidad de usuario de OSHA de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH® DURATECH®



CERTIFICACIÓN  
ANSI Z359.14-2021  
OSHA 1926.502 Y 1910.66