



PCCLVR-2

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL WEB 10 FT CON MOSQUETÓN DE ACERO

DESCRIPCIÓN

Línea de vida autorretráctil 10 pies Compact Web SRD, con mosquetón de acero y conector de gancho de acero a presión, 10 pies. Esta ofrece una potencia de frenado rápida con un impacto mínimo en el cuerpo y el punto de anclaje. Resistente, fiable y contruidos para cumplir con los estándares más altos de la industria.

CARACTERÍSTICAS

- Colores: Azul / Negro
- **Cinta** mezcla Dyneema®/poliéster; 4500 lb mín.
- **Conector de línea de vida** Acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb
- **Conector de anclaje** de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
- El tamaño compacto es fácil de instalar y reubicar según lo requieran los cambios en el lugar de trabajo.
- La línea de vida de banda Dyneema® resiste la abrasión y al mismo tiempo brinda una resistencia confiable.
- La carcasa de nylon sobremoldeado y reforzado con fibra de vidrio aporta una resistencia al impacto inigualable.
- El sistema de frenado inercial interno proporciona una desaceleración suave con fuerzas de caída mínimas.
- El ojo giratorio de aleación de aluminio integrado ayuda a evitar que la cuerda salvavidas se tuerza para un funcionamiento suave

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática** 3000 lb mín.
- **ANSI SRL Clase** Clase B
- **Fuerza de detención promedio** 900 lb
- **Fuerza máxima de detención:** 1800 lb
- **Distancia máxima de detención:** 54"
- **Capacidad de usuario ANSI** de 130 a 310 lb máx.
- **Capacidad de usuario de OSHA** de 130 a 310 lb máx.

FALLTECH® DURATECH®



CERTIFICACIÓN
ANSI Z359.14-2021
OSHA 1926.502 Y 1910.66