



PCCLVR-6

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL CONTRACTOR CABLE 100 FT

DESCRIPCIÓN

Línea de vida retráctil de Clase 1 Contractor, con cable galvanizado de **100 pies** y mosquetón de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 3/16 "con gancho de presión giratorio indicador de carga.
- Cuenta con carcasa de nylon para una duradera resistencia e impactos.
- La línea de vida incluye un parachoques de resorte de retroceso para reducir el bloqueo de retracción.
- El resistente tambor de acero interno y el sistema de frenado inercial brindan un rendimiento confiable.
- La SRL incluye un mosquetón de anclaje con bloqueo giratorio de doble bloqueo.

MATERIALES

- **Cable** de acero galvanizado de 3/16"; resistencia estática mínima de 3600 lb.
- **Conector de línea de vida** de acero; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
- **Conector de anclaje** de acero; resistencia estática mín. de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática del cable** 3000 lb mín.
- **Fuerza de detención promedio:** 900 lb
- **Fuerza máxima de detención:** 1800 lb
- **Distancia máxima de detención:** 54"
- **Capacidad de usuario de OSHA:** de 130 a 310 lb máx.

CERTIFICACIÓN
OSHA 1926.502 y 1910.66

FALLTECH®



OSHA®

CERTIFICACIÓN
OSHA 1926.502 Y 1910.66