

PCCLVS-1

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL



FALLTECH®

OSHA®
Occupational Safety
and Health Administration

DISPONIBLE EN LONGITUDES:

- 60 FT
- 100 FT

DESCRIPCIÓN

Sistema de línea de vida horizontal de cuerda temporal disponible en las **longitudes: 60 y 100 pies**.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con una cuerda de nylon Kernmantle de núcleo sólido de 11/16" con una terminación en el extremo cosida y con guardacabos.
- El tensor de línea de acero revestido cuenta con un absorbedor de energía integrado con mosquetón.
- También incluye 2 anclajes pasantes, 2 argollas de conexión, mosquetón adicional y bolsa de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática** 5,000 lb min.
- **Capacidad de usuario de OSHA** 310 lb máx. por usuario. Capacidad máxima de 4 usuarios.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

- **Cuerda:** de nylon trenzado de núcleo sólido de 32 hebras de 11/16", 5000 lb mín.
- **Anclajes de eslinga:** Cinta de poliéster con argollas en D de acero de aleación enchapado; resistencia estática mínima de 5000 lb
- **Mosquetones:** de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb
- **Tensor y argollas de conexión:** Acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb
- **Absorbedor de energía:** de poliéster desgarrable

CERTIFICACIONES

- OSHA 1926.502 y 1910.66