

PCCLVS-2

SISTEMA DE TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS KIT

DESCRIPCIÓN

Sistema de trípode para espacios confinados de 8 pies con SRL-R de acero galvanizado de 60 pies.

El kit del sistema incluye un trípode de aluminio con patas telescópicas de 2 etapas ajustables de 5' a 8', un sistema de recuperación de 3 vías en cable de acero galvanizado SRL-R de 60', soporte de pata y cadena de seguridad. Cuenta con dos poleas integradas con cáncamos auxiliares para anclaje adicional, así como bolsas de almacenamiento para el trípode de 70" y el dispositivo de 20".

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento fiable de 3 vías: incluye un SRL y un cabrestante de recuperación para rescates de emergencia.
- Carcasa de aluminio fundido de alta resistencia, ligera y resistente a la corrosión.
- Sistema de frenado interno por inercia con frenos de disco dobles.
- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 3/16" con mosquetón giratorio e indicador de carga.
- Soporte de montaje de patas de trípode patentado e integrado.
- Incluye bolsa de almacenamiento de 20" resistente a la intemperie.

FALLTECH®

OSHA®
Occupational Safety
and Health Administration



CERTIFICACIONES

Cumple con las normativas OSHA 1926.502 y 1910.140.



ESPECIFICACIONES SRL-R Y TRÍPODE

SRL-R DE 60' DE 3 VÍAS CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA TRÍPODES

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un funcionamiento confiable de 3 vías, un SRL y un cabrestante de recuperación para rescate de emergencia.
- Construcción de carcasa de aluminio fundido resistente, liviana y resistente a la corrosión.
- Cuenta con un robusto sistema de frenado inercial interno con frenos de disco dobles.
- Línea de vida con cable de acero galvanizado de 3/16" con gancho giratorio indicador de carga
- Cuenta con un soporte de montaje para patas de trípode patentado integrado
- Incluye bolsa de almacenamiento resistente a la intemperie de 20"
- **Cumple con las regulaciones OSHA 1926.502 y 1910.140**

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

- **Cable:** de acero galvanizado de 3/16"; resistencia estática mínima de 3400 lb
- **Conector de línea de vida:** Acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb
- **Carcasa y tambor:** de aleación de aluminio mecanizado

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- Resistencia estática 3000 lb mín.
- Fuerza de detención promedio 1125 lb
- Fuerza máxima de detención 1800 lb
- Distancia máxima de detención : 54"
- Capacidad de usuario de OSHA de 130 a 310 lb máx.

TRÍPODE AJUSTABLE

- Fabricado en aluminio extruido con patas telescópicas de dos etapas.
- Altura ajustable de 5' a 8'.
- Incluye dos poleas integradas montadas en la cabeza.
- Cuenta con dos cáncamos de anclaje auxiliares.
- Patas de acero pivotantes con almohadillas de goma antideslizantes.
- Rango de altura interna de trabajo: de 55" (mín.) a 91" (máx.).
- Incluye cadena de seguridad para las patas.
- Incluye bolsa de almacenamiento de 70".

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática:** 5000 lb mín. Resistencia estática
- **Capacidad de usuario ANSI:** de 130 a 310 lb máx.
- **Capacidad de usuario de OSHA:** de 130 a 310 lb máx.

