



PCCPA-1

PUNTO DE ANCLAJE 6 FT 2 RINGS

DESCRIPCIÓN

Cinta de anclaje de estrangulación pasante con red de carga de 1 3/4" y almohadilla de desgaste de 3" a lo largo de toda su longitud, diseñado para alta resistencia a la abrasión. Incorpora anillos en D de acero de aleación que facilitan su instalación y permiten ajustar la longitud mediante múltiples pasadas. El anillo D pequeño sirve como punto de conexión para SRL y eslingas. Cada terminación está reforzada con tres puntadas de caja de 2" para mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuenta con una red de carga de 1-3/4" con almohadilla de desgaste de 3" de ancho en toda su longitud para resistencia a la abrasión.
- Los anillos en D de acero de aleación de tamaño adecuado permiten una instalación sencilla del estrangulador pasante.
- Se puede pasar varias veces para acortar la longitud.
- Un anillo D más pequeño facilita el punto de conexión para SRL y eslingas (líneas de vida).
- Cada terminación de anillo D cuenta con tres puntadas de caja individuales de 2" para una mayor vida útil.

MATERIALES

- **Cinta de poliéster;** resistencia estática mínima de 5000 lb
- **Anillos en D** Acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb
- **Almohadilla de desgaste** de 3" de cinta de poliéster

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática** 5,000 lb min.
- **Capacidad de usuario ANSI** de 136 a 310 lb máx.
- **Capacidad de usuario de OSHA** de 130 a 425 lb máx.

CERTIFICACIONES

- CSA Z259.15-2017
- OSHA 1926.502 y 1910.66
- Normas ANSI Z359.18-2017

FALLTECH®



CERTIFICACIONES

- CSA Z259.15-2017
- OSHA 1926.502 y 1910.66
- Normas ANSI Z359.18-2017

