



PCCPA-3

PUNTO DE ANCLAJE ARC FLASH 3 FT

DESCRIPCIÓN

Cinta de Anclaje para Arco Eléctrico fabricado Nomex® Kevlar®, incorpora Argolla D Insulada Dieléctrica. Su diseño tipo lazo proporciona una sujeción sencilla. Ideal para instalaciones temporales y reutilizables en estructuras adecuadamente clasificadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cinta e hilo de Kevlar® de 1-3/4" con cubierta de etiqueta Nomex®.
- Argolla tipo "D" insulada que brinda protección avanzada contra riesgos de arco eléctrico.
- Lazo con cincha proporciona una sujeción sencilla para estrangular.
- Para instalación temporal reutilizable en estructuras con clasificación adecuada.
- **Tamaño: 3 pies**

MATERIALES

- **Cinta de Kevlar®** con resistencia de 5000 libras.
- **Argolla en D Insulada Dieléctrica** con resistencia de 5000 libras.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- **Resistencia estática** 5,000 libras mínimo.
- **Capacidad de usuario ANSI** de 130 a 310 libras máximo.
- **Capacidad de usuario de OSHA** de 130 a 425 libras máximo.

 FALLTECH®



CERTIFICACIONES ASTM F887-18
ANSI Z359.18-2017
OSHA 1926.502 y 1910.66