

PCCPA-7

ANCLAJE TEMPORAL PARA CONCRETO 6,000 LB

DESCRIPCIÓN

Anclaje removible diseñado para uso temporal en superficies de concreto curado, como muros y techos. Soporta una carga estática mínima de 6,000 lb (2,722 kg) y es compatible con sistemas de línea de vida horizontal (HLL).

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un punto de conexión en forma de anillo "O" forjado y orientación giratoria de 360 grados.
- Requiere una profundidad mínima de perforación de 4-1/2" (114 mm) y un diámetro máximo de perforación de 1" (25 mm).
- Ensamblado con componentes de acero galvanizado e inoxidable.
- Para uso temporal en muros y techos de concreto curado.
- Compatible con sistemas de línea de vida horizontal (HLL).

RENDIMIENTO

- **Fuerza Estática** Mínimo 6,000 lb (2,722 kg)
- **Capacidad del Usuario según ANSI:** Mínimo 130 lb (59 kg) / Máximo 310 lb (141 kg)
- **Capacidad del Usuario según OSHA:** Mínimo 130 lb (59 kg) / Máximo 425 lb (193 kg)

NORMAS / ESPECIFICACIONES

- ANSI Z359.18-2017
- OSHA 1926.502 y 1910.66



FALLTECH®

