

PFMS-3

MÁSCARA DE SOLDADOR FOTOSENSIBLE

DESCRIPCIÓN

Máscara de soldar fabricada en policarbonato y material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad. Ofrece protección UV/IR.

CARACTERÍSTICAS

- **Material:** Visor de Policarbonato y banda de cabeza de esponja cubierta con Polipropileno.
- **Filtro UV 99.9%.**
- **Anti-salpicadura.**
- **Control de la oscuridad 9-13.**
- Tiempo de reacción 0,00004 seg
- **Protege el rostro de chispas y radiación IR.**
- **Casquete con roller regulable** gravitacional el cual reduce el peso del mismo sobre su cabeza, además de la banda de esponja recubierta con polipropileno que permite la **absorción de la transpiración.**
- Está diseñada y equipada con **celdas fotosensibles** y con un control automático de oscuridad de grado 9 al 13, con tiempo de reacción de 0,00004 segundos.
- Sensibilidad ajustable manual.
- **Funciones seleccionables** desde el interior de la máscara: **Welding** (soldadura), **Grinding** (desbaste).
- Regulación **ambidiestra.**

RECOMENDACIONES DE USO

Trabajos metal-mecánicos, de corte y pulido, fundiciones en horno, forja, tratamientos térmicos, secado de pintura, minería, construcción, talleres mecánicos y aserraderos. Permite supervisión de soldaduras grado 5.0 para uso de oxicorte o mesas de corte.



CERTIFICACIONES



- EN 175:1997
- EN 379:2003+A1:2009