



PMGD-5

## GUANTE RUBBER INSULADO CLASE 00 - 11"

### DESCRIPCIÓN

Guante dieléctrico de 11" fabricado con latex de caucho natural de la más alta calidad. Ofrece el máximo nivel de rendimiento y una comodidad mejorada. Para fines eléctricos | **Clase 00**.

### CARACTERÍSTICAS

- Puño recto y forma contorneada que reduce la fatiga de la mano.
- La construcción de caucho natural ofrece las **propiedades dieléctricas** requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad. Sin silicona.
- Acabo liso y color negro uniforme.
- Longitud: 11" (27.94 cm)
- Numerados individualmente para trazabilidad y estampados con fecha de fabricación de fábrica.
- **Clase eléctrica: Clase 00**
- **Estándar ANSI / ASTM D120 y NFPA 70E** para uso alrededor de riesgos eléctricos y **protección contra arco eléctrico**.

### RECOMENDACIONES DE USO

**Fines eléctricos:** generación de energía, contratistas eléctricos, reparación / servicio híbrido de automóviles, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.



**10** NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES  
ANSI / ASTM CLASS 00 MADE IN MALAYSIA D120 TYPE I  
MAX USE VOLT 500V AC



| USO MÁXIMO DE VOLTAJE |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| CLASE                 | AC VOLTS | DC VOLTS |
| 00                    | 500      | 750      |