



PMGR-4

GUANTE DE NITRILO ACABADO MACH DOBLE INMERSIÓN

DESCRIPCIÓN

Guante con un exclusivo acabado de nitrilo negro Mach por doble inmersión y $\frac{3}{4}$ de cubierta de nylon gris calibre 15. Proporciona un excelente agarre y alta resistencia de abrasión. Cumple con normas antiestáticas / electroestáticas para áreas protegidas contra ESD.

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo Mach con doble recubrimiento para un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas; evita que los líquidos saturen los guantes.
- Soporte de nylon ligero para mayor destreza y comodidad.
- Puño tejido para un ajuste seguro, cómodo y que evita que los guantes se resbalen.
- Cumple con normas antiestáticas / electroestáticas para usar en áreas protegidas contra ESD.
- **EN 388 Niveles: 4131X**

ESTÁNDAR ANSI/ISEA 105-2016

- **Niveles: Corte A1 ; Abrasión 6 ; Perforación 2**
- Resultados ASTM F2992-15 = 401 gramos
- Resultados de Perforación: 42 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

Montaje Electrónico	Automotriz	Procesamiento de Alimentos
Construcción	Propósito General	

