



PMGR-5

GUANTE DE NITRILO PRO FLEX RPET

DESCRIPCIÓN

Guante de uso general con cubierta de rPET (poliéster reciclado), nylon y spandex sin costuras y palma recubierta de nitrilo *New Foam Technology*. Cumple con las normas antiestáticas / electrostáticas para su uso en áreas protegidas contra ESD.

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de **rPET**, nylon y spandex de calibre 15 ofrece sensibilidad con la mano desnuda.
- Palma recubierta de nitrilo con acabado *New Foam Technology* que permite que las manos respiren mientras proporciona un gran agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.
- Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y un puño de punto para un ajuste seguro.
- Cumple con las normas antiestáticas / electrostáticas para su uso en un área protegida contra descargas electroestáticas.
- **EN 388 Niveles: 4131X**

 **La fibra rPET** utiliza botellas de plástico PET reprocesadas como método respetuoso con el ambiente, que ayuda a reducir 227 gramos de emisiones de dióxido de carbono, 0,387 kWh de electricidad y más de 1 galón de agua por par.

ESTÁNDAR ANSI/ISEA 105-2016

- Niveles: Corte A1 | Abrasión 6 | Perforación 2
- Resultados ASTM F2992-15 = 326 gramos
- Resultados de Perforación: 30 Newtons

