



PPCS-4

BOTA TUCSON NT 450

DESCRIPCIÓN

Calzado con **tratamiento hidrofugado** para resistir humedad y nitratos. Diseño térmico con **Thinsulate®** mantiene la temperatura interna sin depender del clima. Su plantilla no metálica de **Wellmax®** con cerámica, es más cómoda, liviana y flexible que el acero, con mejor aislamiento en frío. Además, es **anticonductivo** y **dieléctrico**, cumpliendo altos estándares de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Inyección directa al corte.
- Cuero chedrón hidrofugado, color marrón.
- Forro completo en textil respirable.
- Fuelle forrado y tobillera acolchados.
- Costuras dobles y triples de **Nylon T-20** imputrescible.
- Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor.
- Plantilla interior **memory-foam** intercambiable con tratamiento antimicótico.
- Plantilla armado no metálica **Wellmax®**.
- Antipunzante y resistente a la perforación de 1100 N
- Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU.
- Resistente a los derivados de los hidrocarburos.
- Puntera **Light Composite Toe** no metálica W/H asimétrica (alta y ancha) resistente al impacto 200 J.
- Sobrepuntera PU (poliuretano).
- Aislación Térmica: **Thinsulate®**.
- **TALLAS 37 - 45.**

ESTÁNDARES

Calzado dieléctrico (aislante eléctrico) que cumple con la norma **ASTM F2413 (EH 18 kV)** y con la **EN ISO 20345**.



RECOMENDACIONES DE USO

Minería	Logística	Transporte
Construcción	Forestal	