



PPCS-5

BOTA DE SEGURIDAD EDELBROCK

DESCRIPCIÓN

Calzado **dieléctrico** de seguridad de **cuero Nobuck hidrofugado** que brinda comodidad y seguridad premium con su **aislamiento térmico Thinsulate®**. Para uso en industrias con riesgo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación inyección directa al corte.
- **Cuero Nobuck Hidrofugado**.
- Cuello Acolchado | Fuelle Integrado.
- Forro Textil respirable.
- Aislante térmico **Thinsulate®**.
- Pasacordones Textiles y ganchos no metálicos.
- Plantilla interior EVA con Shock Absorber y plantilla intercambiable **Poron System PI 102**.
- Entresuela de EVA (Etil-VINIL-Acetato).
- Planta Caucho con Acrilo Nitrilo resistente a los derivados de los hidrocarburos.
- Puntera Acero W/H asimétrica (alta y ancha), resistente al impacto de 200 Joules.
- **TALLAS 40 - 46**.
- Calzado dieléctrico (aislante eléctrico). Cumple con la norma **ASTM F2413** (EH 18 KV, impacto).
- Cumple especificaciones técnicas **EN ISO 20345**.

RECOMENDACIONES DE USO: Almacenes, laboratorios, construcción, minería, petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, entre otras.



PLANTILLA INTERCAMBIABLE PI-102 **PORON** SYSTEM



EVA PREFORMADA

TEXTIL ANTIMICÓTICO

PORON

